

EXERCICES : MODIFIER LE DOM

Soit la page web html suivante :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ma première page</title>
</head>
<body>
  <h1 id="titre">Bienvenue sur ma première page</h1>
  <p id="paragraphe">Ceci est un paragraphe.</p>
  <div id="div">
    <p class="paragrapheClass">Ceci est un paragraphe dans une
div.</p>
    <p class="paragrapheClass" style="display: none;">Ceci est
un paragraphe caché dans une div.</p>
  </div>
  <ul id="liste">
    <li>Elément 1</li>
    <li>Elément 2</li>
    <li>Elément 3</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

Exercice 1 :

Changez le texte du titre (l'élément avec l'ID "titre") en "Bienvenue sur ma page mise à jour" en utilisant `textContent`.

Exercice 2 :

Utilisez `innerHTML` pour ajouter une balise `` autour du mot "première" dans le titre.

Exercice 3 :

Changez le texte du paragraphe (l'élément avec l'ID "paragraphe") en "Ceci est un paragraphe mis à jour." en utilisant `textContent`.

Exercice 4 :

Modifiez le texte du paragraphe caché dans la div (l'élément avec la classe "paragrapheClass" et "display: none") pour lire "Ceci est un paragraphe maintenant visible". Observez comment il reste caché malgré le changement de texte.

Exercice 5 :

Accédez à tous les éléments de la classe "paragrapheClass" à l'intérieur de la div et ajoutez le texte " -- mis à jour" à la fin de chaque paragraphe. Utilisez `textContent` pour ce faire.