
# TP 5 AUTHENTIFICATION D'UNE TRANSMISSION LORA PAIR À PAIR.

# Objectifs:

• Faire communiquer plusieurs équipements LoRa de manière sécurisée



# 1. TABLEAU DE REPARTITION DES BINOMES

1.1. Cocher et noter le numéro de binôme que le professeur vous a attribué, relever la fréquence et le facteur d'étalement de votre binôme. Il faudra les remplacer dans les programmes.

binôme	Fréquence	Facteur d'étalement (Spreading Factor)
1 🗖	867100000	7
2 🗖	867100000	<mark>8</mark>
3 🗖	867500000	7
4 🗖	867500000	<mark>8</mark>
5 🗖	867900000	7
6 🗖	867900000	<mark>8</mark>
7 🗖	868300000	7
8 🗖	868300000	8

#### 2. TRAVAIL A EFFECTUER EN BINÔME CHAQUE ELEVE REALISE SA PARTIE

Les cartes utilisées sont des Arduino MKR 1310.


#### Élève 1 : carte émettrice :

- Lancer Arduino choisir le type de carte Arduino SAMD Boards / Arduino MKR WAN 1310.
- 2.2. Installer les bibliothèques lora Sandeep Mistry et Crypto
- 2.3 Créer un fichier LoraSender avec à partir du fichier : <a href="https://github.com/bouhenic/FormationIOT/blob/main/TP5Lora2Lora/emitter-hmac-lora.ino">https://github.com/bouhenic/FormationIOT/blob/main/TP5Lora2Lora/emitter-hmac-lora.ino</a>
- 2.4 Créer un fichier HMAC.h dans le même dossier que LoraReceiver à partir du fichier: https://github.com/bouhenic/FormationIOT/blob/main/TP5Lora2Lora/HMAC.h
- 2.5 Créer un fichier HMAC.cpp dans le même dossier que LoraReceiver à partir du fichier : https://github.com/bouhenic/FormationIOT/blob/main/TP5Lora2Lora/HMAC.cpp
- 2.6 Modifier le fichier de la manière suivante :
  - En jaune les lignes à modifier
  - En vert la valeur du facteur d'étalement de votre binôme.

```
#include <LoRa.h>
#include <Crypto.h>
#include <AES.h>
#include "HMAC.h"
// Clé de chiffrement AES (16 octets pour AES-128)
const byte aesKey[16] = { 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07,
                           0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F };
// Clé HMAC (32 octets ici)
const byte hmacKey[32] = { 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F,
                            0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27,
                            0x28, 0x29, 0x2A, 0x2B, 0x2C, 0x2D, 0x2E, 0x2F };
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial);
    Serial.println("Initialisation de l'émetteur LoRa...");
    // Initialisation LoRa
    if (!LoRa.begin(867.5E6)) {
        Serial.println("Erreur lors de l'initialisation LoRa");
        while (1);
    LoRa.setSpreadingFactor(7);
    LoRa.setSignalBandwidth(125E3);
    LoRa.setCodingRate4(5);
    LoRa.setTxPower(14);
    Serial.println("LoRa prêt !");
void loop() {
    char message[] = "Hello LoRa!";
                                            // Message à envoyer
                                           // Buffer pour le message chiffré
    byte encryptedMessage[16];
    byte hmac[32];
                                          // Buffer pour le HMAC calculé
```

```
// Initialisation de l'objet AES
AES128 aesEncryptor;
aesEncryptor.setKey(aesKey, sizeof(aesKey));
// Chiffrement AES
aesEncryptor.encryptBlock(encryptedMessage, (byte*)message);
// Calcul du HMAC
HMAC::calculateHMAC(hmacKey, sizeof(hmacKey), encryptedMessage, sizeof(encryptedMessage), hmac);
// Envoi des données via LoRa
LoRa.beginPacket();
LoRa.write(encryptedMessage, sizeof(encryptedMessage)); // Envoi du message chiffré
LoRa.write(hmac, 8); // Envoi des 8 premiers octets du HMAC
LoRa.endPacket();
// Affichage pour débogage
Serial.print("Message chiffré envoyé : ");
for (int i = 0; i < sizeof(encryptedMessage); i++) {</pre>
    Serial.print(encryptedMessage[i], HEX);
    Serial.print(" ");
Serial.println();
Serial.print("HMAC envoyé (8 octets) : ");
for (int i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.print(hmac[i], HEX);
    Serial.print(" ");
Serial.println();
delay(2000); // Pause avant d'envoyer un nouveau message
```

#### Explication du chiffrement et de l'authentification :



#### **Fonctionnement d'un HMAC**

- 1. Entrées principales :
  - o Un message (les données que vous voulez envoyer).
  - Une clé secrète (connue seulement par l'émetteur et le récepteur).
  - Une **fonction de hachage cryptographique** (par exemple SHA-256, SHA-1, etc.).
- 2. Étapes de calcul du HMAC :
  - On applique la fonction de hachage deux fois, en combinant la clé secrète et le message :
    - 1. **Clé et remplissage :** La clé est formatée (ou tronquée) pour s'adapter à la taille du bloc de la fonction de hachage.
    - 2. **Première étape :** Hachage de la clé combinée avec un "ipad" (un motif de remplissage interne).

- 3. **Deuxième étape :** Hachage de la sortie précédente combinée avec un "opad" (un motif de remplissage externe).
- Le résultat final est le HMAC, une signature unique pour le message.

Dans notre code, voici comment le HMAC est calculé :

1. Clé HMAC:

# const byte $hmacKey[32] = \{ 0x10, 0x11, 0x12, ... \};$

- Cette clé secrète est partagée entre l'émetteur et le récepteur.
- Elle garantit que seul le détenteur de la clé peut calculer le bon HMAC.
- 2. Message chiffré:

## aesEncryptor.encryptBlock(encryptedMessage, (byte\*)message);

- Le message est chiffré avec AES avant le calcul du HMAC. Cela garantit la confidentialité.
- 3. Calcul du HMAC:

```
HMAC::calculateHMAC(hmacKey, sizeof(hmacKey),encryptedMessage,
sizeof(encryptedMessage), hmac);
```

La fonction **calculateHMAC** prend en entrée la clé HMAC, le message chiffré, et calcule un code d'authentification.

### Élève 2 : carte réceptrice :

- 2.7 Lancer Arduino choisir le type de carte Arduino SAMD Boards / Arduino MKR WAN 1310.
- 2.8 Installer les bibliothèques lora Sandeep Mistry et Crypto
- 2.9 Créer un fichier LoraReceiver avec à partir du fichier : <a href="https://github.com/bouhenic/FormationIOT/blob/main/TP5Lora2Lora/receiver-hmac-lora.ino">https://github.com/bouhenic/FormationIOT/blob/main/TP5Lora2Lora/receiver-hmac-lora.ino</a>
- 2.8 Créer un fichier HMAC.h dans le même dossier que LoraReceiver à partir du fichier: https://github.com/bouhenic/FormationIOT/blob/main/TP5Lora2Lora/HMAC.h
- 2.9 Créer un fichier HMAC.cpp dans le même dossier que LoraReceiver à partir du fichier : https://github.com/bouhenic/FormationIOT/blob/main/TP5Lora2Lora/HMAC.cpp
- 2.10 Modifier le fichier de la manière suivante :
  - En jaune les lignes à modifier
  - En vert la valeur du facteur d'étalement de votre binôme.

```
#include <LoRa.h>
#include <Crypto.h>
#include <AES.h>
#include "HMAC.h"

// Clé de déchiffrement AES (16 octets pour AES-128)
```


```
const byte aesKey[16] = { 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07,
                           0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F };
// Clé HMAC (32 octets ici)
const byte hmacKey[32] = { 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F,
                            0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27,
                           0x28, 0x29, 0x2A, 0x2B, 0x2C, 0x2D, 0x2E, 0x2F };
void setup() {
 Serial.begin(9600);
  while (!Serial);
  Serial.println("Initialisation du récepteur LoRa...");
  // Initialisation LoRa
  if (!LoRa.begin(867.5E6)) {
    Serial.println("Erreur lors de l'initialisation LoRa");
    while (1);
  LoRa.setSpreadingFactor(7);
  LoRa.setSignalBandwidth(125E3);
  LoRa.setCodingRate4(5);
 Serial.println("LoRa prêt !");
void loop() {
  int packetSize = LoRa.parsePacket();
  if (packetSize) {
    Serial.println("Message reçu :");
    byte encryptedMessage[16]; // Buffer pour les données chiffrées reçues
    byte receivedHMAC[8];
                                // Buffer pour les 8 premiers octets du HMAC reçu
    byte calculatedHMAC[32];
                                // Buffer pour le HMAC recalculé
    byte decryptedMessage[17]; // Buffer pour le message déchiffré (16 + 1 pour '\0')
    // Lire les données chiffrées
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
      if (LoRa.available()) {
        encryptedMessage[i] = LoRa.read();
    }
    // Lire le HMAC reçu
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
      if (LoRa.available()) {
        receivedHMAC[i] = LoRa.read();
    // Recalculer le HMAC pour authentification
    HMAC::calculateHMAC(hmacKey, sizeof(hmacKey), encryptedMessage, sizeof(encryptedMessage),
calculatedHMAC);
    // Comparer le HMAC reçu avec le HMAC recalculé
    bool hmacValid = true;
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
      if (receivedHMAC[i] != calculatedHMAC[i]) {
        hmacValid = false;
        break;
      }
    if (!hmacValid) {
      Serial.println("Authentification échouée : HMAC invalide");
      return; // Arrêter le traitement si le HMAC est incorrect
    // Déchiffrer les données
    AES128 aesDecryptor;
    aesDecryptor.setKey(aesKey, sizeof(aesKey));
    aesDecryptor.decryptBlock(decryptedMessage, encryptedMessage);
```

```
// Ajouter le caractère nul pour terminer la chaîne
decryptedMessage[16] = '\0';

// Afficher le message déchiffré
Serial.print("Message déchiffré : ");
Serial.println((char*)decryptedMessage);
}
}
```

## **Explication du chiffrement et vérification de l'authentification:**

Sur le message reçu, le hash est recalculé. Après vérification, le message est déchiffré en cas de calcul positif et rejeté dans le cas contraire



## 1. Réception du message et du HMAC

• Lecture des données chiffrées :

```
for(int i = 0; i < 16; i++) {
  if(LoRa.available()){ encryptedMessage[i] = LoRa.read();}
}</pre>
```

- Les 16 premiers octets reçus via LoRa sont stockés dans encryptedMessage. Ce sont les données chiffrées avec AES.
- Lecture du HMAC reçu :

```
for (int i = 0; i < 8; i++) { if (LoRa.available())
{receivedHMAC[i] = LoRa.read(); }}</pre>
```

• Les 8 octets suivants correspondent à une version tronquée du HMAC envoyé avec le message. Ils servent à vérifier l'authenticité.

#### 2. RECALCUL DU HMAC

· Calcul du HMAC attendu :

HMAC::calculateHMAC(hmacKey, sizeof(hmacKey), encryptedMessage, sizeof(encryptedMessage), calculatedHMAC);

- Le HMAC est recalculé côté réception en utilisant :
  - La clé HMAC secrète hmacKey.
  - Les données chiffrées encryptedMessage.
  - La fonction **calculateHMAC** produit un HMAC complet (32 octets) et le stocke dans **calculatedHMAC**.

#### 3. Vérification de l'intégrité et de l'authenticité

• Comparaison des HMAC :

```
bool hmacValid = true;
for (int i = 0; i < 8; i++) { if (receivedHMAC[i] !=
calculatedHMAC[i]) {
hmacValid = false;break;
}
}</pre>
```

- Les 8 premiers octets du HMAC recalculé (calculatedHMAC) sont comparés avec le HMAC reçu (receivedHMAC).
- Si une seule différence est détectée, le HMAC est invalidé, et le message est rejeté.
- 2.11 Compiler et téléverser le programme, observer les serial monitor des émetteurs et récepteurs.